

NEC AccuSync® LCD72VM



- Moniteur LCD à technologie TFT TN+ film
- Design slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Multimédia : 2 x 1 W haut-parleurs
- Cable Management
- Faible consommation
- Temps de réponse rapide
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

NEC AccuSync® LCD72VM

Écran	TN+ film TFT
Taille [pouces/cm]	17/43
Pitch [mm]	0,264
Angle de vision	140° horizontalement / 125° verticalement (typ. pour contraste 10:1) 160° horizontalement / 145° verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Contraste (typ.)	450:1
Luminosité (typ.) [cd/m ²]	250
Temps de réponse (typ.) [msec]	16 (4 descendant; 12 montant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréquence horizontale [kHz]	31,5-81,1
Fréquence verticale [Hz]	55-76
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres résolutions	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connectiques	Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Contrôle des couleurs; Réglage fin de l'image (analogique); Luminosité; Contraste; Choix de la langue; Information sur l'écran; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Manager (OSM) verrouillable; Volume
Sécurité et Ergonomie	CE, Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Cass II); PCT Gost; TCO99, TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL où CSA; MPR II/ MPR III
Consommation en mode [W]	34 (typ.)
Consommation en veille [W]	< 2
Alimentation	100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,4 A; alimentation intégrée
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 à 35
Humidité ambiante de fonctionnement [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Dimensions (L x H x P) [mm]	375,4 x 389 x 180
Inclinaison écran/rotation sur pied [°]	-5 à +20
Largeur du cadre [mm]	17,6
Cable Management	oui
Kensington Lock	oui
Poids [kg]	4,7
Particularités	Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
Multimédia	2 x 1 W haut-parleurs intégrés
Versions	Façade argent, Boîtier noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA, CD-ROM; Manuel; Liste des agences commerciales
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage



NaViSet™



NaViSet™ Administrator



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilisé. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/2005



www.nec-mitsubishi.com
NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH