

# ProLite T2250MTS-1

Le nouveau moniteur iiyama ProLite T2250MTS-1 est le premier moniteur 22" avec une surface tactile, dans notre gamme. La technologie utilisée se nomme "Multipoints" ("MultiTouch"). Elle permet d'utiliser tous types d'applications sous le système d'exploitation Microsoft Windows® 7, avec une ergonomie inégalée. En effet, vous pourrez piloter tous vos programmes installés sur votre PC, du bout des doigts (2 contacts simultanées possibles) comme peuvent le faire tous les possesseurs de mobile APPLE iPhone™ ou lecteur MP3 APPLE ITouch™, en zoomant, en déplaçant, en étirant, en sélectionnant, ... Ce moniteur présente, bien entendu, les meilleures performances pour une utilisation quotidienne grâce à sa définition de 1920x1080 points, son temps de réponse de 5 ms et un contraste réel de 1000:1. Ses entrées VGA et DVI lui permettront une connexion aisée à tout type de PCs ou APPLE Macintosh™. Il est équipé de deux haut-parleurs stéréo. Ce moniteur est aussi compatible LINUX car ce système d'exploitation intègre le pilote de la fonction tactile "Multipoints", en standard.



Matrice	TN
Diagonal	22"
Technologie tactile	optique, multitouch (2 contacts simultanées possibles), activé par le doigt ou par stylet
Transparence de la lumière	88%
Surface de travail (H x L)	268.11 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	260 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 85°/75°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.248 x 0.248 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 82 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Interface	USB
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble USB, câble audio, stylet, pied, guide démarrage rapide
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 8 langues (EN, FR, DE, IT, JP, PL, NL, RU) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Auto, Réglage vers le haut/ Luminosité/ Contraste, Réglage vers le bas/ Volume, Meu/ Choisi)
Paramètres réglables	luminosité, contraste, contrôle d'image (réglage automatique, position H., position V., horloge, phase, finesse), couleur, OSD contrôle (H. position OSD, V. position OSD, interruption), autre (langue, entrée, volume, information), rappele de mémoire, quitter
Pilotes	Windows® 7
Sécurité	CE, TÜV/Bauart, VCCI-B
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS
Puissance d'utilisation	44 W typique; max. 1 W en mode veille
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 3° vers le bas
Dimensions L x H x P	513 x 419 x 263 mm
Poids	6 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.