



FAX-L900 REC

Caractéristiques techniques

Type	Télécopieur d'établissement
Compatibilité	G3
Ligne applicable	RTC-PABX
Vitesse du modem	33600 bps
Technologie d'impression	Laser
Type de numérisation	Capteur d'image par contact
Chargeur automatique de documents	50 feuilles
Taille du document	Format maximum : 210 x 297 mm
Vitesse de numérisation	2 sec/page
Résolution de télécopie	Standard : 8 pts/mm x 3.85 l/mm Fin : 8 pts/mm x 7.70 l/mm Superfin : 8 pts/mm x 15.4 l/mm Ultrafin : 16 pts/mm x 15.4 l/mm
Système de traitement d'image	A l'émission : U.H.Q. (Ultra Haute Qualité) en mode photo et photo et texte. A la réception : Hypersmoothing system (système de lissage d'images).
Demi-teintes	64 niveaux de gris
Méthode d'impression	Laser
Vitesse d'impression	8 pages/min
Résolution d'impression	600 x 600 DPI
Lissage	Oui
Capacité papier	Cassettes 100 et 500 feuilles
Cartouche	Cartouche FX4
Autonomie	6500 copies. ¹
Vitesse d'émission	Mode JBIG : 3sec. ¹ Mode MCE-MMR : 6 sec ¹ Mode MCE-MR : 9 sec ¹ Mode MR : 11 sec ¹ Mode MH : 11 sec ¹
Méthode de compression	JBIG, MCE-MMR, MCE-MR, MR, MH.
Émission directe	Oui
Mémoire d'émission	Oui
Mémoire télécopieur	80 pages ¹

Vitesse d'émission ¹ Lettre ITU-TS n°1.

Tous les noms de sociétés et /ou de produits sont des marques de fabrique et/ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs dans leurs pays.

Informations non contractuelles. Canon se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Téléchargement

Documentations commerciales
Pilotes et Logiciels

Informations utiles

Activités environnementales
BIJ Series
Business Solutions Developer
Programme
Consommables Canon
Partenaires Canon
Qu'est ce que MEAP ?
Services
Solutions logicielles
Technologies Canon